

FLM5180TSLDF6 Autobarredora

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo de chasis	DFH1180EX8
Modelo de motor	D6.7NS6B230
Potencia máxima de motor /revoluciones (kW/(r/min))	166/1800
Potencia nominal de motor /revoluciones (kW/ (r/min))	169/2300
Modelo de motor secundario	CUMMINS QSB5.9-C160-30
Potencia nominal de motor /revoluciones del otor secuntario (kW/ (r/min))	119/2200
Peso bruto total(kg)	18000
Peso en vacío(kg)	10800
Masa máxima autorizada (kg)	7005
Dimensiones totales del camión(longitud x anchura x altura (mm)	8600×2500×3140
Suspensión delantera/trasera (mm)	1400/2200
Ángulo de aproximación/Ángulo de salida (°)	16/8
Distancia entre ejes (mm)	5000
Velocidad máxima (km/h)	89
Volumen del tanque de acero inoxidable de basura (m3)	8.0
Volumen del tanque de acero inoxidable de agua (m3)	5.2
Anchura máxima de limpieza (m)	3.5
Velocidad de limpieza (km/h)	5~25
Capacidad máxima de limpieza (m2/h)	87500

Eficiencia de limpieza (%)	≥ 97
Ángulo de descarga(°)	≥ 45
Cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante