

FLM5180TSLDF6D Autobarroadora

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo de chasis	DFH1180EX10
Modelo de motor	D6.7NS6B260
Potencia máxima de motor /revoluciones (kW/(r/min))	186/2300
Potencia nominal de motor /revoluciones (kW/ (r/min))	191/2300
Modelo de generador /fabricante	TM5025S4/ Jing-Jin Electric (JJE)
Torque nominal de generador (Nm)	1000
Modelo de motor eléctrico de accionamiento/ fabricante	TM5019C1/ Jing-Jin Electric (JJE)
Torque nominal de motor eléctrico de accionamiento (Nm)	600
Peso bruto total(kg)	18000
Peso en vacío(kg)	10800
Masa máxima autorizada (kg)	7005
Dimensiones totales del camión(longitud × anchura × altura (mm)	8600×2500×3140
Suspensión delantera/trasera (mm)	1400/2200
Ángulo de aproximación (°) /Ángulo de salida (°)	20/8
Distancia entre ejes (mm)	5000
Velocidad máxima (km/h)	89
Volumen del tanque de acero inoxidable de basura (m ³)	8.0
Volumen del tanque de acero inoxidable de agua (m ³)	5.2
Anchura máxima de limpieza (m)	3.5
Velocidad de limpieza (km/h)	5~25

Capacidad máxima de limpieza (m ² /h)	87500
Eficiencia de limpieza (%)	≥97
Ángulo de descarga(°)	≥45
Cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante