

FLM5180TSLDF6GS Autobarretora de doble función-seco y húmedo

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo del chasis	DFH1180EX8
Modelo del motor	D6.7NS6B230
Potencia nominal del motor/revolución(kW/(r/min))	169/2300
Modelo del motor secundario	QSB5.9-C160-30
Potencia nominal del motor secundario/revolución(kW/(r/min))	119/2200
Dimensiones totales (longitud × anchura × altura (mm))	8250×2500×3210
Distancia entre ejes (mm)	5000
Peso bruto total de (kg)	18000
Peso en vacío(kg)	10850
Masa máxima autorizada(kg) (kg)	6955
Velocidad máxima (km/h)	89
Suspensión delantera / trasera(mm)	1400/1850
Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°)	17/18
Anchura máxima de limpieza (m)	3.5
Velocidad de limpieza (km/h)	5~25
Capacidad máxima de limpieza (m ² /h)	87500
Eficiencia de limpieza (%)	≥96
Granularidad máxima de succión (mm)	120
Ángulo de descarga(°)	≥45
Capacidad del tanque de basura (m ³)	8.1

Capacidad del tanque de agua (m ³)	2
Volumen de caja de colección del polvo del filtro secundario (m ³)	0.5
Cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante