

## FLM5180TXCDF6 Vehículo de succión del polvo

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo del chasis	DFH1180EX8
Modelo del motor	D6.7NS6B230
Potencia nominal del motor/revolución(kW/(r/min))	169/2300
Modelo del motor secundario	QSB5.9-C160-30
Potencia nominal del motor secundario/revolución(kW/(r/min))	119/2200
Dimensiones totales ( longitud x anchura x altura (mm))	8620x2500x3270
Distancia entre ejes (mm)	5000
Peso bruto total de (kg)	18000
Peso en vacío(kg)	11380
Masa máxima autorizada(kg)	6425
Velocidad máxima (km/h)	89
Anchura máxima de limpieza (m)	3.4
Velocidad de limpieza (km/h)	3.5~25
Capacidad máxima de limpieza (m <sup>2</sup> /h)	85000
Eficiencia de limpieza (%)	≥99
Ángulo de descarga(°)	≥47
Capacidad del tanque de acero inoxidable de basura (m <sup>3</sup> )	8.5
Capacidad del tanque de acero inoxidable de agua (m <sup>3</sup> )	0.46 (Configuración 3、4)
Cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante