

## FLM5180TXSDF6L Tanque Barredora de tipo riego

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones	
Modelo del chasis	DFH1180EX8	
Fabricante del chasis	Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd	
Modelo del motor	D6.7NS6B230	
Potencia del motor(kw)	169	
Modelo del motor secundario	QSB5.9-C160-30	
Potencia del motor secundario(kw)	119	
Peso bruto total de carga completa (kg)	18000	
Peso en vacío(kg)	11830	
Masa máxima autorizada(kg)	5975	
Velocidad máxima de conducción(km/h)	89	
Distancia entre ejes (mm)	5300	
El número de pasajeros que caben en la cabina (persona)	3	
Configuración	Configuración A:estándar	ConfiguraciónB:opcional aparato de dragar el fango del punto único
Dimensiones totales ( longitud × anchura × altura (mm)	9030×2520×3070	9140×2520×3070
Suspensión delantera / trasera(mm)	1430/2300	1540/2300
Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°)	12/14	
Modelo de bomba de agua de alta presión	PT40 (Pinfl)	
Presión de bomba de agua de alta presión(MPa)	10	
Flujo de bomba de agua de alta presión(L/min)	142	
Anchura máxima de limpieza (m)	3.5	

Velocidad de limpieza ( km/h	3~20
Modelo de bomba de riego	65QZB-50/110N
Altura de bomba de riego(m)	110
Flujo de bomba de riego(m <sup>3</sup> /h)	50
Volumen del tanque de agua limpia(m <sup>3</sup> )	≥9
Volumen del tanque de basura(m <sup>3</sup> )	≥7
Controlador de temperatura interior de la cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante