

## FLM5180TXSDF6NGS Tanque Barredora de tipo riego

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones	
	Estándar	opcional aparato de dragar el fango del punto único
Modelo del chasis	DFV1182GP6NJ	
Fabricante del chasis	Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd	
Modelo del motor	YCA07220N-60	
Potencia del motor (kw)	162	
Modelo del motor secundario	Yuchai YC4G180N-50	
Potencia del motor secundario (kw)	132	
Peso bruto total de carga completa (kg)	18000	
Peso en vacío(kg)	12550	
Masa máxima autorizada(kg)	5255	
Velocidad máxima de conducción(km/h)	89	
Distancia entre ejes (mm)	5600	
El número de pasajeros que caben en la cabina (persona)	3	
Suspensión delantera / trasera(mm)	1400/2300	1540/2300
Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°)	13/13	
Dimensiones totales ( longitud x anchura x altura (mm)	9300x2520x3060	9440x2520x3060
Modelo de bomba de agua de alta presión	PT40 (Pinfl)	
Presión de bomba de agua de alta presión(MPa)	10	
Flujo de bomba de agua de alta presión(L/min)	142	
Anchura de operación(m)	≥3.5	
Velocidad de operación (km/h)	3~20	
Modelo de bomba de riego	65QZB-50/110N	
Origen de bomba de riego	Hangzhou Weilong Pumpps Co., Ltd	
Altura de bomba de riego(m)	110	
Flujo de bomba de riego (m3/h)	50	
Volumen del tanque de agua limpia (m³)	≥10	
Volumen del tanque de basura (m³)	≥7	
Controlador de temperatura interior de la cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante	