

FLM5250TDYDFBEV Camión eléctrico multifuncional de supresión de polvo

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo de chasis	EQ1250GEVJ1
Modelo de motor de accionamiento	TZ410XS-LKM2501
Potencia máxima de motor de accionamiento /revoluciones/ torque (kW/r/min/N.m):	250/3000/2500
Capacidad total de aparato de almacenamiento de energía (kWh)	314.14
Densidad de energía de batería (wh/kg)	140.7
Forma de recarga	Recarga de corriente continua con interface exterior
Tipo de batería/ Fabricante de batería	Batería de Fosfato de hierro de liti/ Contemporary AmpereX Technology Co.,Ltd
Kilometraje de navegación (km)	250
Distancia entre ejes (mm)	5000+1350
Velocidad máxima (km/h)	90
Volumen útil de tanque de agua (L)	11580
Modelo de bomba de riego	65QZB-50/110N
Flujo de bomba de riego (L/min)	833
Anchura de limpieza (m)	≥24
Anchura de riego (m)	≥16

Cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante
Opcional Tipo A lanza-niebla (opcional pulverizador de 100metros)	
Dimensiones totales (longitud x anchura x altura (mm)	10560×2530×3980
Peso bruto total(kg)	25000
Peso en vacío(kg)	16470
Masa máxima autorizada (kg)	8335
Suspensión delantera/trasera (mm)	1500/2250
Ángulo de aproximación (°)/Ángulo de salida (°)	16/12
Modelo de pulverizador de modo soplado	FW-CD100
Distancia máxima de pulverización de agua (m)	100
Altura máxima de pulverización de agua (m)	30
Volumen de pulverización (L/min)	0~160
Presión de pulverización de agua (Mpa)	2
Ángulo giratorio de boquilla de pulverización hacia arriba y abajo (°)	-10~60
Ángulo giratorio horizontal de boquilla de pulverización (°)	-90~90
Distancia de telemando (m)	≥75
Ruido (dB)	≤88
Opcional Tipo B lanza-niebla (opcional pulverizador de 60metros)	

Dimensiones totales (longitud x anchura x altura (mm)	10100x2530x3600
Peso bruto total(kg)	25000
Peso en vacío(kg)	15520
Masa máxima autorizada (kg)	9285
Suspensión delantera/trasera (mm)	1500/2250
Ángulo de aproximación (°) /Ángulo de salida (°)	16/12
Modelo de pulverizador de modo soplado	FW-CD60
Distancia máxima de pulverización de agua (m)	≥60
Altura máxima de pulverización de agua (m)	≥20
Volumen de pulverización (L/min)	30~55
Presión de pulverización de agua (Mpa)	≥2
Ángulo giratorio de boquilla de pulverización hacia arriba y abajo (°)	-10~60
Ángulo giratorio horizontal de boquilla de pulverización (°)	-90~90
Distancia de telemando (m)	≥75
Ruido (dB)	≤82