

FLM5250TXSDF6L Carricuba

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo del chasis	Dongfeng Tianlong DFH1250D4 (Norma Nacional China VI)
Modelo del motor	D6.7NS6B290
Potencia del motor (kw)	213
Modelo del motor secundario	QSB5.9-C160-30
Potencia del motor secundario(kw)	119
Peso bruto total de carga completa(kg)	25000
Peso en vacío(kg)	16180 (Opcional de Circulación de agua residual: 16540)
Masa máxima autorizada(kg)	8625 (Opcional de Circulación de agua residual: 8265)
Dimensiones totales (longitud x anchura x altura mm)	10435x2520x3525
Suspensión delantera / trasera(mm)	1480/2255
Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°)	17/11
Modelo de bomba de agua de alta presión	KT40L
Presión de bomba de agua de alta presión (MPa)	10
Flujo de bomba de agua de alta presión (L/min)	142
Anchura de limpieza(m)	≥3.5
Velocidad de operación(km/h)	3~20
Eficiencia de operación(%)	>96
Modelo de bomba de riego	65QZB-50/110N
Granularidad máxima de succión (mm)	110
Volumen del tanque de agua(m ³)	≥13
Volumen del tanque de basura (m ³)	≥9.5
Ángulo de descarga (°)	≥47

Controlador de temperatura interior de la cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante
--	---